

PRODUCT-DETAILS

232MVS1

Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 2P+E, 32 A, Optional voltage V



Общая информация

Тип расширенного изделия	232MVS1
Идентификационный номер изделия	2CMA167695R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696676953
Описание в каталоге	Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 2P+E, 32 A, Optional voltage V
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency AC, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2416857
E-Number (Finland)	2416857
E-Number (Norway)	2416857
Европейский товарный код (EAN)	7392696676953
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	0.690 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3912

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.69 kg
Package Level 1 EAN	7392696676953
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	106.25 kg
Package Level 2 EAN	7392696074476
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Top
Выводов кабеля на одну	1xØ25

сторону	
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	AC Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#232MVS1
Монтажные отверстия	171x90
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000030M0001
Руководство по монтажу	2CMC000030M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

