

## PRODUCT-DETAILS

# 432MVS6

Switched interlocked socket-outlet, 6h, 32A, IP44, 3P+N+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 432MVS6                                                                                                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167709R1000                                                                                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696677097                                                                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, 6h, 32A, IP44, 3P+N+E                                                                                                                 |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416863            |
| E-Number (Finland)             | 2421402             |
| E-Number (Norway)              | 1543853             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696677097       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 120 mm  |
| Чистая высота изделия | 149 mm  |
| Чистый вес изделия    | 1.04 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.15 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696677097           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 163.75 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696074537           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

## Environmental

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                     |
| SCIP                                                        | Czech Republic - 21274706-9969-475a-8036-44474a175967 |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Дополнительная информация      | 3P+N+E         |
| Температура окружающей среды   | -25 ... 40 °C  |
| Сечение кабеля                 | 2.5 ... 10 mm² |
| Диаметр кабеля                 | 13 ... 21.5 mm |
| Положение кабельного ввода     | Top            |
| Выводов кабеля на одну сторону | 1xØ25          |
| Цвет                           | Red            |
| Тип подключаемой схемы         | Screw          |
| Степень защиты                 | IP44           |
| Частота (f)                    | 50 Hz<br>60 Hz |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Функция                             | Switched interlocked socket outlet, vertical  |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                           |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#432MVS6                              |
| Монтажные отверстия                 | 171x90                                        |
| Тип монтажа                         | Vertical                                      |
| Количество полюсов                  | 5                                             |
| Заказать несколько                  | 1 штука                                       |
| Основной тип изделия                | CMVS                                          |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked                          |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 32 A                                          |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 200/346 ... 240/415 V                         |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                           |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Вспомогательная функция             | Cable entry, knock-outs Ø25mm                 |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000030M0001                               |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000030M0001                               |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

