

PRODUCT-DETAILS

363MHS5

Switched interlocked socket-outlet, 5h, 63A, IP44, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	363MHS5
Идентификационный номер изделия	2CMA167719R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696677196
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 5h, 63A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, horisontal, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	2416868
E-Number (Finland)	2420855
E-Number (Norway)	1564842
Европейский товарный код (EAN)	7392696677196
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	206 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	168 mm
Чистый вес изделия	2 kg

Container Information

Package Level 1 Width	180 mm
Package Level 1 Depth / Length	215 mm
Package Level 1 Height	180 mm
Package Level 1 Gross Weight	2 kg
Package Level 1 EAN	7392696677196
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	188 kg
Package Level 2 EAN	7392696074582
Package Level 2 Units	pallet (lift) 84 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660036X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm ²
Диаметр кабеля	17 ... 35 mm
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну	1xØ32

сторону	
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched interlocked socket outlet, horisontal
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#363MHS5
Монтажные отверстия	152x132
Тип монтажа	Horizontal
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMHS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение (U_r)	600 ... 690 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, knock-outs 2xØ32mm
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000031M0001
Руководство по монтажу	2CMC000031M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

e-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

