

PRODUCT-DETAILS

332MPR6

Switched interlocked socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 32A, IP44, 3P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	332MPR6
ID Produktu	2CMA167786R1000
Numer EAN	7392696677868
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 32A, IP44, 3P+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet with RCD, earthing sleeve position 6h, 30mA, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416890
E-Number (Finland)	2421318
E-Number (Norway)	2416890
Numer EAN	7392696677868
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	130 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	183 mm
Waga produktu netto	1.78 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	154 mm
Długość opakowania (poziom 1)	182 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	378 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.9 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696677868
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	105.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696074704
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 45 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Średnica kabla	13 ... 21.5 mm
Cable Entry Position	Top
Cable Outlets Per Side	2xØ25
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched interlocked socket outlet with RCD, 30 mA
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#332MPR6
Otwory montażowe	290x100
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	4
Number of RCDs 30mA	1
Number of RCDs	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMPR
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	RCD
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Rated Residual Current	30 mA
Napięcie znamionowe (U_r)	380 ... 415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Funkcja dodatkowa	Cable entry, knock-outs 2xØ25mm
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets with RCD
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000041M0002
Installation Manual	2CMC000041M0002
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą z wyłącznikami różnicowo-prądowymi

