

PRODUCT-DETAILS

332MPR9

Switched interlocked socket-outlet with RCD, 9h, 30mA, 32A, IP44, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	332MPR9
Идентификационный номер изделия	2CMA167788R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696677882
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet with RCD, 9h, 30mA, 32A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet with RCD, earthing sleeve position 9h, 30mA, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	2416891
E-Number (Finland)	2416891
E-Number (Norway)	2416891
Европейский товарный код (EAN)	7392696677882
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	130 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	183 mm
Чистый вес изделия	1.78 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.9 kg
Package Level 1 EAN	7392696677882
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	105.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696074711
Package Level 2 Units	pallet (lift) 45 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Top
Выводов кабеля на одну сторону	2xØ25

Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched interlocked socket outlet with RCD, 30 mA
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332MPR9
Монтажные отверстия	290x100
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	4
Количество УЗО 30 мА	1
Количество УЗО	1
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMPR
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	RCD
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, knock-outs 2xØ25mm
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets with RCD
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000041M0002
Руководство по монтажу	2CMC000041M0002
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Switched Interlocked Socket Outlets with RCD

