

PRODUCT-DETAILS

216MHS1W

Switched interlocked socket-outlet, 1h, 16A, IP67, 2P+E, Optional voltage



Общая информация

Тип расширенного изделия	216MHS1W
Идентификационный номер изделия	2CMA167804R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696678049
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 1h, 16A, IP67, 2P+E, Optional voltage
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, horizontal, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth

Ordering

E-Number (Sweden)	2416897
E-Number (Finland)	2416897
E-Number (Norway)	2416897
Европейский товарный код (EAN)	7392696678049
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	168 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	114 mm
Чистый вес изделия	0.62 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696678049
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	141.8 kg
Package Level 2 EAN	7392696074773
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну	1xØ25

сторону	
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	AC Hz
Функция	Switched interlocked socket outlet, horizontal
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#216MHS1W
Монтажные отверстия	146x91
Тип монтажа	Horizontal
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMHS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000032M0001
Руководство по монтажу	2CMC000032M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

