

PRODUCT-DETAILS

# 316MHS3W

## Switched interlocked socket-outlet, 3h, 16A, IP67, 3P+E



### Общая информация

Тип расширенного изделия	316MHS3W
Идентификационный номер изделия	2CMA167806R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696678063
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 3h, 16A, IP67, 3P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, horisontal, earthing sleeve position 3h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code red

### Ordering

E-Number (Sweden)	2416899
E-Number (Finland)	2416899
E-Number (Norway)	2416899
Европейский товарный код (EAN)	7392696678063
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	168 mm
Чистая высота изделия	126 mm
Чистый вес изделия	0.58 kg

## Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.58 kg
Package Level 1 EAN	7392696678063
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	120.92 kg
Package Level 2 EAN	7392696074841
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

SCIP

Czech Republic - b0b30fc0-3a31-41d5-a35f-56a55306b63f

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну сторону	1xØ25
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50/60 Hz
Функция	Switched interlocked socket outlet, horisontal

Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316MHS3W
Монтажные отверстия	146x91
Тип монтажа	Horizontal
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMHS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	380/440 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, knock-outs Ø25mm/M25
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000032M0001
Руководство по монтажу	2CMC000032M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

e-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

