

PRODUCT-DETAILS

# 416MHS3W

Switched interlocked socket-outlet, 3h, 16A, IP67, 3P+N+E



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 416MHS3W                                                                                                                                                                   |
| ID Produktu           | 2CMA167816R1000                                                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 7392696678162                                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | Switched interlocked socket-outlet, 3h, 16A, IP67, 3P+N+E                                                                                                                  |
| Opis                  | Switched Interlocked Socket Outlet, horizontal, earthing sleeve position 3h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code red |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416909               |
| E-Number (Finland)         | 2416909               |
| E-Number (Norway)          | 2416909               |
| Numer EAN                  | 7392696678162         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 168 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 126 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.61 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 135 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 140 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 200 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.61 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696678162            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 126.14 kg                |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696075046            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 174 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000057M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1515100         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E                                         |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                                  |
| Cable Cross-Section     | 1.5 ... 4 mm²                                  |
| Średnica kabla          | 13 ... 17 mm                                   |
| Cable Entry Position    | Top and bottom                                 |
| Cable Outlets Per Side  | 1xØ32                                          |
| Kolor                   | Red                                            |
| Rodzaj połączenia       | Screw                                          |
| Stopień ochrony obudowy | IP67                                           |
| Częstotliwość (f)       | 50/60 Hz                                       |
| Funkcja                 | Switched interlocked socket outlet, horizontal |
| Materiał obudowy        | Thermoplastic (PBT)                            |
| Opis                    | Ind. P&S#416MHS3W                              |
| Otwory montażowe        | 146x91                                         |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rodzaj montażu                 | Horizontal                                      |
| Liczba biegunów                | 5                                               |
| Ilość                          | 1 sztuka                                        |
| Typ produktu                   | CMHS                                            |
| Nazwa produktu                 | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet   |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Switched Interlocked                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 220/380 ... 250/440 V                           |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                             |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2, -4                             |
| Funkcja dodatkowa              | Cable entry, knock-outs Ø25mm/M25               |
| Odpowiedni do                  | Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets                |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000032M0001                                 |
| Installation Manual            | 2CMC000032M0001                                 |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                          |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

