

PRODUCT-DETAILS

216MVS6W

Switched interlocked socket-outlet, 6h, 16A, IP67, 2P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	216MVS6W
Идентификационный номер изделия	2CMA167824R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696678247
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 6h, 16A, IP67, 2P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, padlockable in OFF position

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416917
E-Number (Finland)	2421776
E-Number (Norway)	2416917
Европейский товарный код (EAN)	7392696678247
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	0.93 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3918

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.04 kg
Package Level 1 EAN	7392696678247
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	150 kg
Package Level 2 EAN	7392696075206
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	Czech Republic - 8f2a459d-ae21-4edc-8431-c56a61d9e5ef

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm

Положение кабельного ввода	Top
Выводов кабеля на одну сторону	1xØ25
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched interlocked socket outlet, vertical
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216MVS6W
Монтажные отверстия	171x90
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000030M0001
Руководство по монтажу	2CMC000030M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

