PRODUCT-DETAILS

# 316MVS7W

# Switched interlocked socket-outlet, 7h, 16A, IP67, 3P+E

## Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Extended Product Type | 316MVS7W |
| ID Produktu | 2CMA167833R1000 |
| Numer EAN | 7392696678339 |
| Opis katalogowy | Switched interlocked socket-outlet, 7h, 16A, IP67, 3P+E |
| Opis | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 7h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

## Charakterystyka zamówienia

| | |
|---|---|
| E-Number (Sweden) | 2416926 |
| E-Number (Finland) | 2416926 |
| E-Number (Norway) | 2416926 |
| Numer EAN | 7392696678339 |
| Kraj pochodzenia | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość produktu netto | 120 mm |

| | |
|---|---|
| Wysokość produktu netto | 149 mm |
| Waga produktu netto | 0.67 kg |
| Rysunki mechaniczne | 9AKK107991A3920 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 152 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 120 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 265 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.67 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7392696678339 |
| Jednostka opakowania (poziom 1) | box 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2) | 800 mm |
| Długość opakowania (poziom 2) | 1200 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 2) | 900 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 103.75 kg |
| EAN opakowania (poziom 2) | 7392696075343 |
| Jednostka opakowania (poziom 2) | pallet (lift) 125 sztuka |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---|---|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe | 2CMC000057M0000 |
| Dane RoHS | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Dodatkowe informacje | 3P+E |
| Temperatura otoczenia | -25 … 40 °C |
| Cable Cross-Section | 1.5 ... 4 mm² |
| Średnica kabla | 13 … 17 mm |
| Cable Entry Position | Top |
| Cable Outlets Per Side | 1xØ25 |
| Kolor | Black |

| | |
|---|---|
| Rodzaj podłączenia | Screw |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Częstotliwość (f) | 50 Hz<br>60 Hz |
| Funkcja | Switched interlocked socket outlet, vertical |
| Materiał obudowy | Thermoplastic (PBT) |
| Opis | Ind. P&S#316MVS7W |
| Otwory montażowe | 171x90 |
| Rodzaj montażu | Vertical |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość | 1 sztuka |
| Typ produktu | CMVS |
| Nazwa produktu | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Rodzaj zabezpieczeń | Switched Interlocked |
| Prąd znamionowy ($I_n$) | 16 A |
| Napięcie znamionowe ($U_r$) | 480 ... 500 V |
| Recommended Screw Driver | PH2 |
| Standardy | IEC 60309-1, -2, -4 |
| Funkcja dodatkowa | Cable entry, knock-outs Ø25mm |
| Odpowiedni do | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki | 2CMC000030M0001 |
| Installation Manual | 2CMC000030M0001 |
| RAL Number | RAL 7001 - Silver Grey |

## Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wire Size | 14 … 12 AWG |
| Momenty dokrecajace | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

I
0
ABB
CE
416MVS7W