

## PRODUCT-DETAILS

# 416MVS7W

Switched interlocked socket-outlet, 7h, 16A, IP67, 3P+N+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 416MVS7W                                                                                                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167843R1000                                                                                                                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696678438                                                                                                                                                              |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, 7h, 16A, IP67, 3P+N+E                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 7h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416935             |
| E-Number (Finland)             | 2416935             |
| E-Number (Norway)              | 2416935             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696678438       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 120 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 149 mm          |
| Чистый вес изделия    | 0.7 kg          |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3922 |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.7 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696678438           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 107.5 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696074919           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

## Environmental

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                     |
| SCIP                                                        | Czech Republic - 8f2a459d-ae21-4edc-8431-c56a61d9e5ef |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E        |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля               | 1.5 ... 4 mm² |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 17 mm  |
| Положение кабельного ввода   | Top           |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Выводов кабеля на одну сторону      | 1xØ25                                         |
| Цвет                                | Black                                         |
| Тип подключаемой схемы              | Screw                                         |
| Степень защиты                      | IP67                                          |
| Частота (f)                         | 50 Hz<br>60 Hz                                |
| Функция                             | Switched interlocked socket outlet, vertical  |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                           |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#416MVS7W                             |
| Монтажные отверстия                 | 171x90                                        |
| Тип монтажа                         | Vertical                                      |
| Количество полюсов                  | 5                                             |
| Заказать несколько                  | 1 штука                                       |
| Основной тип изделия                | CMVS                                          |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked                          |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                                          |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 480 ... 500 V                                 |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                           |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Вспомогательная функция             | Cable entry, knock-outs Ø25mm                 |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000030M0001                               |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000030M0001                               |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

