

PRODUCT-DETAILS

332MHS11W

Switched interlocked socket-outlet, 11h, 32A, IP67, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	332MHS11W
Идентификационный номер изделия	2CMA167860R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696678605
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 11h, 32A, IP67, 3P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, horizontal, earthing sleeve position 11h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2416952
E-Number (Finland)	2416952
E-Number (Norway)	2416952
Европейский товарный код (EAN)	7392696678605
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	168 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	129 mm
Чистый вес изделия	0.63 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.73 kg
Package Level 1 EAN	7392696678605
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	147.02 kg
Package Level 2 EAN	7392696075251
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	Czech Republic - 29b5dc42-ed9d-4bb0-8a47-9cf5c1c33576

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Top and bottom

Выводов кабеля на одну сторону	1xØ25
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	60 Hz
Функция	Switched interlocked socket outlet, horizontal
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332MHS11W
Монтажные отверстия	146x91
Тип монтажа	Horizontal
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMHS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	440 ... 460 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, knock-outs Ø25mm/M25
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000032M0001
Руководство по монтажу	2CMC000032M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

