

PRODUCT-DETAILS

## 432MHS4W

### Switched interlocked socket-outlet, 4h, 32A, IP67, 3P+N+E



#### Общая информация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия        | 432MHS4W  |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167864R1000   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696678643   |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, 4h, 32A, IP67, 3P+N+E   |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, horisontal, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

#### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416956             |
| E-Number (Finland)             | 2416956             |
| E-Number (Norway)              | 2416956             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696678643       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

#### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 169 mm  |
| Чистая высота изделия | 129 mm  |
| Чистый вес изделия    | 0.76 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 135 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 140 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 200 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.84 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696678643           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 166.16 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696075367           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 174 штука |

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

## Certificates and Declarations (Document Number)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация  | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO  | 1515100         |
| REACH Declaration   | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Дополнительная информация      | 3P+N+E   |
| Температура окружающей среды   | -25 ... 40 °C                                  |
| Сечение кабеля                 | 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>                     |
| Диаметр кабеля                 | 13 ... 21.5 mm                                 |
| Положение кабельного ввода     | Top and bottom                                 |
| Выводов кабеля на одну сторону | 1xØ32  |
| Цвет                           | Yellow   |
| Тип подключаемой схемы         | Screw  |
| Степень защиты                 | IP67   |
| Частота (f)                    | 50 Hz<br>60 Hz                                 |
| Функция                        | Switched interlocked socket outlet, horizontal |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                             |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#432MHS4W                               |
| Монтажные отверстия                 | 146x91  |
| Тип монтажа                         | Horizontal                                      |
| Количество полюсов                  | 5   |
| Заказать несколько                  | 1 штука   |
| Основной тип изделия                | CMHS  |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet   |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked                            |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 32 A  |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 57/100 ... 75/130 V                             |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2   |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                             |
| Вспомогательная функция             | Cable entry, knock-outs Ø25mm/M25               |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets                |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000032M0001                                 |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000032M0001                                 |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                          |

## Classifications

|  |          |
|--|----------|
| е-класс  | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

