

PRODUCT-DETAILS

232MVS6W

Switched interlocked socket-outlet, 6h, 32A, IP67, 2P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	232MVS6W
ID Produktu	2CMA167871R1000
Numer EAN	7392696678711
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, 6h, 32A, IP67, 2P+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416973
E-Number (Finland)	2421777
E-Number (Norway)	2416973
Numer EAN	7392696678711
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	120 mm
Wysokość produktu netto	149 mm
Waga produktu netto	0.69 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3919

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.754 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696678711
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	114.25 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696075435
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	Czech Republic - 03dd4506-f81e-4d23-828f-1ac572f23d30

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Średnica kabla	13 ... 21.5 mm
Cable Entry Position	Top
Cable Outlets Per Side	1xØ25
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched interlocked socket outlet, vertical
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#232MVS6W

Otwory montażowe	171x90
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMVS
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000030M0001
Installation Manual	2CMC000030M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

