

## PRODUCT-DETAILS

# 332MVS4W

Switched interlocked socket-outlet, 4h, 32A, IP67, 3P+E



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 332MVS4W                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CMA167877R1000                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 7392696678773                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | Switched interlocked socket-outlet, 4h, 32A, IP67, 3P+E                                                                                                             |
| Opis                  | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416979               |
| E-Number (Finland)         | 2416979               |
| E-Number (Norway)          | 2416979               |
| Numer EAN                  | 7392696678773         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 120 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 149 mm          |
| Waga produktu netto     | 0.72 kg         |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107991A3921 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 152 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 120 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 265 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.8 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696678773            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 120 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696075497            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 125 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000057M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dodatkowe informacje   | 3P+E           |
| Temperatura otoczenia  | -25 ... 40 °C  |
| Cable Cross-Section    | 2.5 ... 10 mm² |
| Średnica kabla         | 13 ... 21.5 mm |
| Cable Entry Position   | Top            |
| Cable Outlets Per Side | 1xØ25          |
| Kolor                  | Yellow         |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj podłączenia             | Screw                                         |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67                                          |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                                |
| Funkcja                        | Switched interlocked socket outlet, vertical  |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                           |
| Opis                           | Ind. P&S#332MVS4W                             |
| Otworki montażowe              | 171x90                                        |
| Rodzaj montażu                 | Vertical                                      |
| Liczba biegunów                | 4                                             |
| Ilość                          | 1 sztuka                                      |
| Typ produktu                   | CMVS                                          |
| Nazwa produktu                 | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Switched Interlocked                          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                                          |
| Napięcie znamionowe ( $U_f$ )  | 100 ... 130 V                                 |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                           |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Funkcja dodatkowa              | Cable entry, knock-outs Ø25mm                 |
| Odpowiedni do                  | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000030M0001                               |
| Installation Manual            | 2CMC000030M0001                               |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

