

PRODUCT-DETAILS

332MVS5W

Switched interlocked socket-outlet, 5h, 32A, IP67, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	332MVS5W
Идентификационный номер изделия	2CMA167878R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696678780
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 5h, 32A, IP67, 3P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 5h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416980
E-Number (Finland)	2416980
E-Number (Norway)	2416980
Европейский товарный код (EAN)	7392696678780
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	0.72 kg

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.8 kg
Package Level 1 EAN	7392696678780
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	120 kg
Package Level 2 EAN	7392696075503
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	Czech Republic - 03dd4506-f81e-4d23-828f-1ac572f23d30

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Top
Выводов кабеля на одну сторону	1xØ25
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz

Функция	Switched interlocked socket outlet, vertical
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332MVS5W
Монтажные отверстия	171x90
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	600 ... 690 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, knock-outs Ø25mm
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000030M0001
Руководство по монтажу	2CMC000030M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

