

PRODUCT-DETAILS

432MVS2W

Switched interlocked socket-outlet, 2h, 32A, IP67, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	432MVS2W
Идентификационный номер изделия	2CMA167885R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696678858
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 2h, 32A, IP67, 3P+N+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 2h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 300-500 Hz, color code Green

Ordering

E-Number (Sweden)	2416987
E-Number (Finland)	2416987
E-Number (Norway)	2416987
Европейский товарный код (EAN)	7392696678858
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	0.76 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3923

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.85 kg
Package Level 1 EAN	7392696678858
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	126.25 kg
Package Level 2 EAN	7392696075572
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	Czech Republic - 03dd4506-f81e-4d23-828f-1ac572f23d30

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Top

Выводов кабеля на одну сторону	1xØ25
Цвет	Green
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	>300 ... 500 Hz
Функция	Switched interlocked socket outlet, vertical
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432MVS2W
Монтажные отверстия	171x90
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	50 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, knock-outs Ø25mm
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000030M0001
Руководство по монтажу	2CMC000030M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

