

## PRODUCT-DETAILS

# 432MVS4W

Switched interlocked socket-outlet, 4h, 32A, IP67, 3P+N+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 432MVS4W                                                                                                                                                                    |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167887R1000                                                                                                                                                             |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696678872                                                                                                                                                               |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, 4h, 32A, IP67, 3P+N+E                                                                                                                   |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416989             |
| E-Number (Finland)             | 2416989             |
| E-Number (Norway)              | 2416989             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696678872       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 120 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 149 mm          |
| Чистый вес изделия    | 0.76 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3923 |

---

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.85 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696678872           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 126.25 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696075596           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

---

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

## Additional Information

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E                     |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C              |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 21.5 mm             |
| Положение кабельного ввода   | Top                        |
| Выводов кабеля на одну       | 1xØ25                      |

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| сторону                                |                                               |
| Цвет                                   | Yellow                                        |
| Тип подключаемой<br>схемы              | Screw                                         |
| Степень защиты                         | IP67                                          |
| Частота (f)                            | 50 Hz<br>60 Hz                                |
| Функция                                | Switched interlocked socket outlet, vertical  |
| Материал корпуса                       | Thermoplastic (PBT)                           |
| Описание счета-<br>фактуры             | Ind. P&S#432MVS4W                             |
| Монтажные отверстия                    | 171x90                                        |
| Тип монтажа                            | Vertical                                      |
| Количество полюсов                     | 5                                             |
| Заказать несколько                     | 1 штука                                       |
| Основной тип изделия                   | CMVS                                          |
| Название изделия                       | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Тип защиты                             | Switched Interlocked                          |
| Номинальный ток ( $I_n$ )              | 32 A                                          |
| Номинальное<br>напряжение ( $U_r$ )    | 57/100 ... 75/130 V                           |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка) | PH2                                           |
| Стандарты                              | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Вспомогательная<br>функция             | Cable entry, knock-outs Ø25mm                 |
| Подходит для                           | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical |
| Подходит для класса<br>изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Инструкции и<br>руководства            | 2CMC000030M0001                               |
| Руководство по монтажу                 | 2CMC000030M0001                               |
| RAL Number                             | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440510 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Wire Size                   | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp1.2 N·m |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

