


PRODUCT-DETAILS

263MHS4W

Switched interlocked socket-outlet, 4h, 63A, IP67, 2P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	263MHS4W
ID Produktu	2CMA167893R1000
Numer EAN	7392696678933
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, 4h, 63A, IP67, 2P+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, horizontal, earthing sleeve position 4h, rated current 63A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417001
E-Number (Finland)	2420078
E-Number (Norway)	2417001
Numer EAN	7392696678933
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	206 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	168 mm
Waga produktu netto	2 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	215 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696678933
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	188 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696075657
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 84 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm ²
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Cable Entry Position	Top and bottom
Cable Outlets Per Side	1xØ25
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched interlocked socket outlet, horisontal
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#263MHS4W
Otwory montażowe	152x132
Rodzaj montażu	Horizontal
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMHS
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	100 ... 130 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets, Horisontal
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000031M0001
Installation Manual	2CMC000031M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

