

PRODUCT-DETAILS

416MM11

Switched interlocked socket-outlet, 11h, 16A, IP44, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	416MM11
Идентификационный номер изделия	2CMA167987R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696679879
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 11h, 16A, IP44, 3P+N+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 11h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2417066
E-Number (Finland)	2417066
E-Number (Norway)	2417066
Европейский товарный код (EAN)	7392696679879
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	135 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	125 mm
Чистый вес изделия	1.35 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.35 kg
Package Level 1 EAN	7392696679879
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	254.9 kg
Package Level 2 EAN	7392696076012
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну сторону	1xM25+1xM32

Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	60 Hz
Функция	Switched Interlocked Socket Outlet, metal
Материал корпуса	Aluminium
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416MM11
Монтажные отверстия	165x91
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMM
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	250/440 ... 265/460 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, 2xM25+2XM32
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets in Metal
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000034M0001
Руководство по монтажу	2CMC000034M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем в металлическом корпусе

