

PRODUCT-DETAILS

416MM1

Switched interlocked socket-outlet, 1h, 16A,
IP44, 3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	416MM1
ID Produktu	2CMA167988R1000
Numer EAN	7392696679886
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, 1h, 16A, IP44, 3P+N+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417067
E-Number (Finland)	2417067
E-Number (Norway)	2417067
Numer EAN	7392696679886
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	135 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	125 mm
Waga produktu netto	1.35 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.35 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696679886
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	254.9 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696076029
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 174 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Cable Entry Position	Top and bottom
Cable Outlets Per Side	1xM25+1xM32
Kolor	Grey
Rodzaj połączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Switched Interlocked Socket Outlet, metal
Materiał obudowy	Aluminium
Opis	Ind. P&S#416MM1
Otwory montażowe	165x91
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMM
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	Optional voltage V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Funkcja dodatkowa	Cable entry, 2xM25+2XM32
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets in Metal
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000034M0001
Installation Manual	2CMC000034M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą w metalu

