

## PRODUCT-DETAILS

# 332MM5

## Switched interlocked socket-outlet, 5h, 32A, IP44, 3P+E



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 332MM5                                                                                                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167992R1000                                                                                                                                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696679923                                                                                                                                                    |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, 5h, 32A, IP44, 3P+E                                                                                                          |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 5h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2417070             |
| E-Number (Finland)             | 2409542             |
| E-Number (Norway)              | 2417070             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696679923       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 135 mm |
| Чистая высота изделия | 135 mm |
| Чистый вес изделия    | 1.4 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 135 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 140 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 200 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.4 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696679923           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 263.6 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696076050           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 174 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1515100         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Дополнительная информация      | 3P+E                                      |
| Температура окружающей среды   | -25 ... 40 °C                             |
| Сечение кабеля                 | 2.5 ... 10 mm²                            |
| Положение кабельного ввода     | Top and bottom                            |
| Выводов кабеля на одну сторону | 1xM25+1xM32                               |
| Цвет                           | Black                                     |
| Тип подключаемой схемы         | Screw                                     |
| Степень защиты                 | IP44                                      |
| Частота (f)                    | 50 Hz<br>60 Hz                            |
| Функция                        | Switched Interlocked Socket Outlet, metal |
| Материал корпуса               | Aluminium                                 |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#332MM5                               |
| Монтажные отверстия                 | 165x91                                        |
| Тип монтажа                         | Vertical                                      |
| Количество полюсов                  | 4                                             |
| Заказать несколько                  | 1 штука                                       |
| Основной тип изделия                | CMM                                           |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked                          |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 32 A                                          |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 600 ... 690 V                                 |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                           |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Вспомогательная функция             | Cable entry, 2xM25+2XM32                      |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets in Metal  |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000034M0001                               |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000034M0001                               |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем в металлическом корпусе

