

PRODUCT-DETAILS

263MM4

Switched interlocked socket-outlet, 4h, 63A, IP44, 2P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	263MM4
ID Produktu	2CMA168030R1000
Numer EAN	7392696680301
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, 4h, 63A, IP44, 2P+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 4h, rated current 63A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417101
E-Number (Finland)	2417101
E-Number (Norway)	2417101
Numer EAN	7392696680301
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	165 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	177 mm
Waga produktu netto	2.2 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	300 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	185 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696680301
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	174 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696076203
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 70 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Cable Entry Position	Top and bottom
Cable Outlets Per Side	4xM40
Kolor	Yellow
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44

Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched Interlocked Socket Outlet, metal
Materiał obudowy	Aluminium
Opis	Ind. P&S#263MM4
Otwory montażowe	1819944
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMM
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	100 ... 130 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets in Metal
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000042M0001
Installation Manual	2CMC000042M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą w metalu

