

PRODUCT-DETAILS

363MM11

Switched interlocked socket-outlet, 11h, 63A, IP44, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	363MM11
Идентификационный номер изделия	2CMA168039R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696680394
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 11h, 63A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 11h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2417110
E-Number (Finland)	2417110
E-Number (Norway)	2417110
Европейский товарный код (EAN)	7392696680394
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	165 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	177 mm
Чистый вес изделия	2.5 kg

Container Information

Package Level 1 Width	170 mm
Package Level 1 Depth / Length	300 mm
Package Level 1 Height	185 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.67 kg
Package Level 1 EAN	7392696680394
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	206.9 kg
Package Level 2 EAN	7392696076296
Package Level 2 Units	pallet (lift) 70 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm ²
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну сторону	4xM40
Цвет	Red

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	60 Hz
Функция	Switched Interlocked Socket Outlet, metal
Материал корпуса	Aluminium
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#363MM11
Монтажные отверстия	1819944
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMM
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение (U_r)	440 ... 460 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, 4xM40
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets in Metal
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000042M0001
Руководство по монтажу	2CMC000042M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем в металлическом корпусе

