

PRODUCT-DETAILS

2125MM6

Switched interlocked socket-outlet, 6h, 125A, IP44, 2P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	2125MM6
ID Produktu	2CMA168047R1000
Numer EAN	7392696680479
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, 6h, 125A, IP44, 2P+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417116
E-Number (Finland)	2417116
E-Number (Norway)	2417116
Numer EAN	7392696680479
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	230 mm
Wysokość produktu netto	221 mm
Waga produktu netto	7.7 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	235 mm
Długość opakowania (poziom 1)	515 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	245 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696680479
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	181.7 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696076357
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 21 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	16 ... 70 mm²
Cable Entry Position	Top and bottom
Cable Outlets Per Side	4xM50
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched Interlocked Socket Outlet, metal
Materiał obudowy	Aluminium
Opis	Ind. P&S#2125MM6
Otwory montażowe	1819944
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	3

Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMM
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets in Metal
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000044M0001
Installation Manual	2CMC000044M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	3 ... 1 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp5.6 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą w metalu

