

PRODUCT-DETAILS

3125MM9

Switched interlocked socket-outlet, 9h, 125A, IP44, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	3125MM9
Идентификационный номер изделия	2CMA168050R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696680509
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 9h, 125A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 9h, rated current 125A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	2417119
E-Number (Finland)	2417119
E-Number (Norway)	2417119
Европейский товарный код (EAN)	7392696680509
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	230 mm
Чистая высота изделия	221 mm
Чистый вес изделия	7.9 kg

Container Information

Package Level 1 Width	235 mm
Package Level 1 Depth / Length	515 mm
Package Level 1 Height	245 mm
Package Level 1 Gross Weight	7.9 kg
Package Level 1 EAN	7392696680509
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	185.9 kg
Package Level 2 EAN	7392696076388
Package Level 2 Units	pallet (lift) 21 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 70 mm²
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну сторону	4xM50
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched Interlocked Socket Outlet, metal
Материал корпуса	Aluminium
Описание счета-	Ind. P&S#3125MM9

фактуры

Монтажные отверстия	1819944
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMM
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, 2xM50
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets in Metal
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000044M0001
Руководство по монтажу	2CMC000044M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	3 ... 1 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем в металлическом корпусе

