


## PRODUCT-DETAILS

# 363BU11W

## Ind. P&S#363BU11W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 363BU11W                                                                                                                                                          |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA168112R1000                                                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696681124                                                                                                                                                     |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#363BU11W                                                                                                                                                 |
| Длинное описание                | Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 11h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2417413             |
| E-Number (Finland)             | 2417413             |
| E-Number (Norway)              | 2417413             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696681124       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 114 mm  |
| Чистая высота изделия | 114 mm  |
| Чистый вес изделия    | 0.55 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 112 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 112 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 139 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.55 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696681124           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 212.5 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696076173           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 350 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660163X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1519130         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E                                            |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                                   |
| Сечение кабеля               | 6 ... 25 mm <sup>2</sup>                        |
| Цвет                         | Red                                             |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                                           |
| Степень защиты               | IP67<br>IP69                                    |
| Конструкция                  | Surface mounted plug                            |
| Частота (f)                  | 60 Hz                                           |
| Функция                      | Inlet, panel mounting, unified flange, straight |
| Материал корпуса             | Thermoplastic (PBT)                             |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#363BU11W                               |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Монтажные отверстия                      | 61x61                            |
| Тип монтажа                              | unified flange, straight         |
| Количество полюсов                       | 4                                |
| Заказать несколько                       | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                     | TBU                              |
| Название изделия                         | Panel mounted inlet              |
| Тип защиты                               | Watertight                       |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )        | 63 A                             |
| Номинальная частота (f)                  | 60...60 Hz                       |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | 440 ... 460 V                    |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)      | PH2                              |
| Стандарты                                | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                             | Inlets for Panel Mounting        |
| Подходит для класса изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства                 | 2CMC000040M0001                  |
| Руководство по монтажу                   | 2CMC000040M0001                  |
| RAL Number                               | RAL 7001 - Silver Grey           |

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Classifications                                                  |          |
| е-класс                                                          | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

