

## PRODUCT-DETAILS

# 363BU1W

## Ind. P&S#363BU1W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 363BU1W                                                                                                                         |
| ID Produktu           | 2CMA168113R1000                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 7392696681131                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#363BU1W                                                                                                                |
| Opis                  | Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 1h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+earth |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417414               |
| E-Number (Finland)         | 2417414               |
| E-Number (Norway)          | 2417414               |
| Numer EAN                  | 7392696681131         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 114 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 114 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.55 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 112 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 112 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 139 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.55 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696681131            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 212.5 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696076180            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 350 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660163X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1519130         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+E                                            |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                                   |
| Cable Cross-Section     | 6 ... 25 mm²                                    |
| Kolor                   | Grey                                            |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                                           |
| Stopień ochrony obudowy | IP67<br>IP69                                    |
| Konstrukcja             | Surface mounted plug                            |
| Częstotliwość (f)       | AC Hz                                           |
| Funkcja                 | Inlet, panel mounting, unified flange, straight |
| Materiał obudowy        | Thermoplastic (PBT)                             |
| Opis                    | Ind. P&S#363BU1W                                |
| Otwory montażowe        | 61x61                                           |
| Rodzaj montażu          | unified flange, straight                        |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TBU                              |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted inlet              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | Optional voltage V               |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Inlets for Panel Mounting        |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000040M0001                  |
| Installation Manual            | 2CMC000040M0001                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

