

PRODUCT-DETAILS

463BU1W

Ind. P&S#463BU1W



Ogólne informacje

Extended Product Type	463BU1W
ID Produktu	2CMA168119R1000
Numer EAN	7392696681193
Opis katalogowy	Ind. P&S#463BU1W
Opis	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 1h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417420
E-Number (Finland)	2417420
E-Number (Norway)	2417420
Numer EAN	7392696681193
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	114 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	114 mm
Waga produktu netto	0.6 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	112 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	139 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.65 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696681193
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	247.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696076500
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 350 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660163X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1519130
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Kolor	Grey
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67

	IP69
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#463BU1W
Otwory montażowe	61x61
Rodzaj montażu	unified flange, straight
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TBU
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	Optional voltage V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Inlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000040M0001
Installation Manual	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

