

PRODUCT-DETAILS

332RPM6

Socket-outlet with MCB, 6h, 32A, IP44, 3P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	332RPM6
ID Produktu	2CMA168164R1000
Numer EAN	7392696681643
Opis katalogowy	Socket-outlet with MCB, 6h, 32A, IP44, 3P+E
Opis	Socket-outlet with MCB, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2466247
E-Number (Finland)	2421802
E-Number (Norway)	2466247
Numer EAN	7392696681643
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	120 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	149 mm
Waga produktu netto	1.2 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696681643
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	182.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696076609
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm ²
Średnica kabla	13 ... 21.5 mm
Cable Entry Position	Top
Cable Outlets Per Side	2xØ25
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Surface socket outlet with MCB
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#332RPM6
Otwory montażowe	171x90
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	4
Kod klasyfikacji	2CMT005069
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CRPM
Nazwa produktu	Industrial Socket Outlet with Protection
Rodzaj zabezpieczeń	MCB
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_f)	380 ... 415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	Cable entry, knock-outs 2xØ25mm
Odpowiedni do	Socket Outlets with MCB
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000039M0001
Installation Manual	2CMC000039M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi

