


PRODUCT-DETAILS

4125RU2W

IND. P&S#4125RU2W



Ogólne informacje

Extended Product Type	4125RU2W
ID Produktu	2CMA168181R1000
Numer EAN	7392696681810
Opis katalogowy	IND. P&S#4125RU2W
Opis	Socket-outlet, panel mounting, 2h, 125A, IP67, unified flange, straight, 3P+N+E Clock Position Of Grounding Contact 2 hour Color code Green

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	1962019
Numer EAN	7392696681810
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	115 mm
Wysokość produktu netto	158 mm
Waga produktu netto	1.14 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3871

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.14 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696681810
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	218.36 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696076647
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 174 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614199
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	16 ... 70 mm²
Kolor	Green
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	>300 ... 500 Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	IND. P&S#4125RU2W
Otwory montażowe	71x71
Rodzaj montażu	unified flange, straight
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRU

Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	50 ... 500 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Socket Outlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000038M0001
Installation Manual	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Momenty dokrecające	WireClamp5.6 N·m
---------------------	------------------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

