

## PRODUCT-DETAILS

# 216RL9

## Industrial Socket Outlets for Looping, 2P+E, 16 A, 380 ... 415 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 216RL9                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 2CMA168389R1000                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 7392696683890                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | Industrial Socket Outlets for Looping, 2P+E, 16 A, 380 ... 415 V                                                                           |
| Opis                  | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417458               |
| E-Number (Finland)         | 2417458               |
| E-Number (Norway)          | 2417458               |
| Numer EAN                  | 7392696683890         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 120 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 149 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.600 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 152 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 120 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 265 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.6 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696683890            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 95 kg                    |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696076814            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 125 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Dodatkowe informacje    | 2P+E                |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C       |
| Cable Cross-Section     | 2.5 ... 10 mm²      |
| Średnica kabla          | 6 ... 13 mm         |
| Kolor                   | Red                 |
| Rodzaj podłączenia      | Screw               |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                |
| Częstotliwość (f)       | 50 Hz<br>60 Hz      |
| Funkcja                 | Outlet              |
| Materiał obudowy        | Thermoplastic (PBT) |
| Opis                    | Ind. P&S#216RL9     |
| Otwory montażowe        | 171x90              |
| Liczba biegunów         | 3                   |
| Ilość                   | 1 sztuka            |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Typ produktu                   | ERL                                  |
| Nazwa produktu                 | Industrial Socket Outlet for Looping |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                                 |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 380 ... 415 V                        |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                  |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                      |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets     |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000033M0001                      |
| Installation Manual            | 2CMC000033M0001                      |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey               |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39121406 |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Gniazda do obwodów pętlowych

