

PRODUCT-DETAILS

316RL11

Surface socket-outlet, 11h, 16A, IP44, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	316RL11
Идентификационный номер изделия	2CMA168400R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696684002
Описание в каталоге	Surface socket-outlet, 11h, 16A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 11h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2417467
E-Number (Finland)	2417467
E-Number (Norway)	2417467
Европейский товарный код (EAN)	7392696684002
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	0.6 kg

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696684002
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	95 kg
Package Level 2 EAN	7392696077187
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, knock-outs 2xØ25mm
Цвет	Red

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	60 Hz
Функция	Surface socket outlet for looping
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316RL11
Монтажные отверстия	171x90
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	ERL
Название изделия	Industrial Socket Outlet for Looping
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	440 ... 460 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Looping
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000033M0001
Руководство по монтажу	2CMC000033M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

e-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Looping

