

PRODUCT-DETAILS

232RL1

Industrial Socket Outlets for Looping, 2P+E, 32 A, Optional voltage V



Ogólne informacje

Extended Product Type	232RL1
ID Produktu	2CMA168414R1000
Numer EAN	7392696684149
Opis katalogowy	Industrial Socket Outlets for Looping, 2P+E, 32 A, Optional voltage V
Opis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency AC, color code Grey

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417475
E-Number (Finland)	2417475
E-Number (Norway)	2417475
Numer EAN	7392696684149
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	120 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	149 mm
Waga produktu netto	0.700 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696684149
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	107.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696077262
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Średnica kabla	13 ... 21.5 mm
Kolor	Grey
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44

Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#232RL1
Otwory montażowe	171x90
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	ERL
Nazwa produktu	Industrial Socket Outlet for Looping
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	Optional voltage V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000033M0001
Installation Manual	2CMC000033M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Gniazda do obwodów pętlowych

