

PRODUCT-DETAILS

232RL1

Industrial Socket Outlets for Looping, 2P+E, 32 A, Optional voltage V



Общая информация

Тип расширенного изделия	232RL1
Идентификационный номер изделия	2CMA168414R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696684149
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets for Looping, 2P+E, 32 A, Optional voltage V
Длинное описание	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency AC, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2417475
E-Number (Finland)	2417475
E-Number (Norway)	2417475
Европейский товарный код (EAN)	7392696684149
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	0.700 kg

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696684149
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	107.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696077262
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Частота (f)	AC Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#232RL1
Монтажные отверстия	171x90
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	ERL
Название изделия	Industrial Socket Outlet for Looping
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000033M0001
Руководство по монтажу	2CMC000033M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Looping

