

## PRODUCT-DETAILS

# 316RL2W

Surface socket-outlet for looping, 2h, 16A, IP67, 3P+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 316RL2W                                                                                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA168462R1000                                                                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696684620                                                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | Surface socket-outlet for looping, 2h, 16A, IP67, 3P+E                                                                                                    |
| Длинное описание                | Surface socket-outlet for looping, earthing sleeve position 2h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 300-500 Hz, color code Green |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2417489             |
| E-Number (Finland)             | 2417489             |
| E-Number (Norway)              | 2417489             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696684620       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 120 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая высота изделия | 253 mm |
| Чистый вес изделия    | 0.7 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.7 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696684620           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 107.5 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696077392           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1613211         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E                            |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                   |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>      |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 17 mm                    |
| Положение кабельного ввода   | Cable entry, knock-outs 2xØ25mm |
| Цвет                         | Green                           |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип подключаемой схемы              | Screw                                |
| Степень защиты                      | IP67                                 |
| Частота (f)                         | >300 ... 500 Hz                      |
| Функция                             | Surface socket outlet for looping    |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                  |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#316RL2W                     |
| Монтажные отверстия                 | 171x90                               |
| Количество полюсов                  | 4                                    |
| Заказать несколько                  | 1 штука                              |
| Основной тип изделия                | TRL                                  |
| Название изделия                    | Industrial Socket Outlet for Looping |
| Тип защиты                          | Watertight                           |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                                 |
| Номинальная частота (f)             | 300 ... 500 Hz                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 50 ... 500 V                         |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                  |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                      |
| Подходит для                        | Socket Outlets for Looping           |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets     |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000033M0001                      |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000033M0001                      |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey               |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Looping

