

## PRODUCT-DETAILS

# 2125RL4W

Surface socket-outlet for looping, 4h, 125A, IP67, 2P+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 2125RL4W                                                                                                                                                  |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA168526R1000                                                                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696685269                                                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | Surface socket-outlet for looping, 4h, 125A, IP67, 2P+E                                                                                                   |
| Длинное описание                | Surface socket-outlet for looping, earthing sleeve position 4h, rated current 125A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2417530             |
| E-Number (Finland)             | 2420059             |
| E-Number (Norway)              | 2417530             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696685269       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 230 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая высота изделия | 510 mm |
| Чистый вес изделия    | 4 kg   |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 235 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 515 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 245 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 4 kg                   |
| Package Level 1 EAN            | 7392696685269          |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 104 kg                 |
| Package Level 2 EAN            | 7392696077521          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 21 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E                               |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                      |
| Сечение кабеля               | 16 ... 70 mm <sup>2</sup>          |
| Диаметр кабеля               | 24 ... 48 mm                       |
| Положение кабельного ввода   | Cable entry, knock-outs 2xØ50/25mm |
| Цвет                         | Yellow                             |
| Тип подключаемой             | Screw                              |

## схемы

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Степень защиты                      | IP67                                 |
| Частота (f)                         | 50 Hz<br>60 Hz                       |
| Функция                             | Surface socket outlet for looping    |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                  |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#2125RL4W                    |
| Монтажные отверстия                 | 204,204, 236x204                     |
| Количество полюсов                  | 3                                    |
| Заказать несколько                  | 1 штука                              |
| Основной тип изделия                | TRL                                  |
| Название изделия                    | Industrial Socket Outlet for Looping |
| Тип защиты                          | Watertight                           |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 125 A                                |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 100 ... 130 V                        |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                  |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                      |
| Подходит для                        | Socket Outlets for Looping           |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets     |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000038M0001                      |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000038M0001                      |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey               |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Looping

