


PRODUCT-DETAILS

MPR16/3

Modular Combi Plastic, 3x3P+N+E IEC,
3x10/16A Schuko(MCB 203-C16, RCD F204 A-
40/0,03), 250x560x160, IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	MPR16/3
Идентификационный номер изделия	2CMA168995R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696689953
Описание в каталоге	Modular Combi Plastic, 3x3P+N+E IEC, 3x10/16A Schuko(MCB 203-C16, RCD F204 A-40/0,03), 250x560x160, IP44
Длинное описание	Modular Combi Plastic, 16A, 3x3P+N+E, 3x single Schuko outlets (1P+E) 10/16A (250 V), (3x MCB S201-C16, 2x MCB 203-C16, RCD F204 A-40/0,03), 250x560x160, IP44, Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom Ø47mm

Ordering

E-Number (Sweden)	E2466347
E-Number (Finland)	3405156
E-Number (Norway)	2466347
Европейский товарный код (EAN)	7392696689953
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	430 mm
Чистый вес изделия	5 kg

Container Information

Package Level 1 Width	210 mm
Package Level 1 Depth / Length	270 mm
Package Level 1 Height	490 mm
Package Level 1 Gross Weight	5.32 kg
Package Level 1 EAN	7392696689953
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	977.6 kg
Package Level 2 EAN	7392696077675
Package Level 2 Units	pallet (lift) 180 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0004
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0004
Сертификат SEMKO	2CHC660099X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0004

Additional Information

Дополнительная информация	Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom Ø47mm
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 mm²
Положение кабельного ввода	Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom Ø47mm

Длина кабеля	0 m
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Combination box
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#MPR16/3
Тип монтажа	Wall mounting
Количество полюсов	5
Количество УЗО 30 мА	1
Количество УЗО	1
Количество выходных гнезд типа Schuko	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	MPR
Название изделия	Modular Combi
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение (U_r)	346 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Вспомогательная функция	Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom Ø47mm
Подходит для	MPR16/3 Modular Combi Plastic
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC711001M0201
Руководство по монтажу	2CMC000026M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440501
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Монтажная схема	9AKK107680A1891
-----------------	-----------------

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Модульные распределительные устройства Комби

