

PRODUCT-DETAILS

4125RU6W LP Ind. P&S#4125RU6W LP



Общая информация	
Тип расширенного изделия	4125RU6W LP
Идентификационный номер изделия	2CMA169213R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696692137
Описание в каталоге	Ind. P&S#4125RU6W LP
Длинное описание	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, long phase sleeve, rated current 125A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, long phase sleeves

Ordering		
E-Number (Sweden)	19620211	
Европейский товарный код (EAN)	7392696692137	
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)	
Минимальный объем заказа	1 штука	

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	127 mm
Чистая высота изделия	160 mm

IP67

Степень защиты

Чистый вес изделия	1.14 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3871
Container Information	
Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.14 kg
Package Level 1 EAN	7392696692137
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mn
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	218.36 kg
Package Level 2 EAN	7392696077873
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука
веществ. RoHS статус	
Certificates and Declarations (Document Number	ber)
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻
Сертификат SEMKO	1614199
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
Дополнительная	3P+N+E
Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды	
	-25 40 °C
Дополнительная информация Температура окружающей среды	3P+N+E -25 40 °C 16 70 mm
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	-25 40 °C

	IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight, long phase sleeves, pilot sleeve
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#4125RU6W LP
Монтажные отверстия	71x71
Тип монтажа	unified flange, straight
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	200/346 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
Technical	
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

Категории

4125RU6W LP 4

