

PRODUCT-DETAILS

## 216RAM12

### Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 2P+E, 16 A, Isol. Transformer V



#### Общая информация

Тип расширенного изделия	216RAM12
Идентификационный номер изделия	2CMA170006R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696700061
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 2P+E, 16 A, Isol. Transformer V
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 12h, rated current 16A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Grey

#### Ordering

E-Number (Sweden)	E2416463
E-Number (Finland)	2416463
E-Number (Norway)	2416463
Европейский товарный код (EAN)	7392696700061
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

#### Dimensions

Чистая ширина изделия	78 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	78 mm
Чистый вес изделия	0.240 kg

## Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696702041
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1604 kg
Package Level 2 EAN	7392696077736
Package Level 2 Units	pallet (lift) 660 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660153X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Цвет	Grey

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216RAM12
Монтажные отверстия	55x55
Тип монтажа	Minimized angled flange
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	ERAM
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	Isol. Transformer V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

e-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

## Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

