

PRODUCT-DETAILS

# 216RAM1

## Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 2P+E, 16 A, Optional voltage V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 216RAM1                                                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CMA170007R1000                                                                                                                                                |
| Numer EAN             | 7392696700078                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 2P+E, 16 A, Optional voltage V                                                                                       |
| Opis                  | Panel mounted socket, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 2-poles+earth, frequency AC, color code Grey |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416464              |
| E-Number (Finland)         | 2416464               |
| E-Number (Norway)          | 2416464               |
| Numer EAN                  | 7392696700078         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 78 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 78 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.240 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 138 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 158 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 345 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.4 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696702058            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 1604 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696077743            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 660 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660153X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1614201         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 2P+E                    |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C           |
| Cable Cross-Section     | 1.5 ... 4 mm²           |
| Średnica kabla          | 6 ... 13 mm             |
| Kolor                   | Grey                    |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                   |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                    |
| Częstotliwość (f)       | AC Hz                   |
| Funkcja                 | Panel mounted socket    |
| Materiał obudowy        | Plastic (PA)            |
| Opis                    | Ind. P&S#216RAM1        |
| Otwory montażowe        | 55x55                   |
| Rodzaj montażu          | Minimized angled flange |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Liczba biegunów                | 3                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | ERAM                             |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket             |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | Optional voltage V               |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

