

PRODUCT-DETAILS

316RAM7

Socket-outlet, panel mounting, 7h, 16A, IP44, minimized flange, angled, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	316RAM7
Идентификационный номер изделия	2CMA170013R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696700139
Описание в каталоге	Socket-outlet, panel mounting, 7h, 16A, IP44, minimized flange, angled, 3P+E
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 7h, rated current 16A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	2416469
E-Number (Finland)	2416469
E-Number (Norway)	2416469
Европейский товарный код (EAN)	7392696700139
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	83 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	89 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696702119
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1100 kg
Package Level 2 EAN	7392696077781
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660153X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Black

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316RAM7
Монтажные отверстия	66x66
Тип монтажа	Minimized angled flange
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	ERAM
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	480 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

