

PRODUCT-DETAILS

232RAM6

Socket-outlet, panel mounting, 6h, 32A, IP44, minimized flange, angled, 2P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	232RAM6
Идентификационный номер изделия	2CMA170027R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696700276
Описание в каталоге	Socket-outlet, panel mounting, 6h, 32A, IP44, minimized flange, angled, 2P+E
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416480
E-Number (Finland)	2421410
E-Number (Norway)	2416480
Европейский товарный код (EAN)	7392696700276
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	94 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	99 mm
Чистый вес изделия	0.27 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3699

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696702256
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	668 kg
Package Level 2 EAN	7392696077927
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660154X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm

Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#232RAM6
Монтажные отверстия	75x75
Тип монтажа	Minimized angled flange
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERAM
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

