

PRODUCT-DETAILS

432RAM1 Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 3P+N+E, 32 A, Optional voltage V



432RAM1
2CMA170048R1000
7392696700481
Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 3P+N+E, 32 A, Optional voltage V
Panel mounted socket, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency AC, color code Grey

Ordering	
E-Number (Sweden)	E2416488
E-Number (Finland)	2416488
E-Number (Norway)	2416488
Европейский товарный код (EAN)	7392696700481
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	94 mm

2.5 ... 10 mm²

13 ... 21.5 mm

Grey

Сечение кабеля Диаметр кабеля

Цвет

Чистая высота изделия	99 mm
Чистый вес изделия	0.240 kg
Container Information	
Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696702461
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	596 kg
Package Level 2 EAN	7392696078009
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Сертификат СВ	2CHC660154X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614201
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	_
Дополнительная	3P+N+E
информация Температура окружающей среды	-25 40 °C
· EN · · · Jan. aliana.	

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	AC Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432RAM1
Монтажные отверстия	75x75
Тип монтажа	Minimized angled flange
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERAM
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406
Technical	
Wire Size	12 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N⋅m

432RAM1 4

