

PRODUCT-DETAILS

BPC16

Building site connection unit, with MCB/RCD, 16A, IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	BPC16
Идентификационный номер изделия	2CMA170266R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696702669
Описание в каталоге	Building site connection unit, with MCB/RCD, 16A, IP44
Длинное описание	Building site connection unit, Inlet 16A,400V. Outlet 2x16A,400V 4x16A Schuko 230V with MCB 2xS201-B16_10kA+ 1x RCD 25A 30mA

Ordering

E-Number (Sweden)	E2466370
E-Number (Finland)	3405182
E-Number (Norway)	2466370
Европейский товарный код (EAN)	7392696702669
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	252 mm
Чистая высота изделия	292 mm
Чистый вес изделия	3.2 kg

Container Information

Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Depth / Length	400 mm
Package Level 1 Height	475 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.2 kg
Package Level 1 EAN	7392696702669
Package Level 1 Units	box 1 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	Inlet 16A,400V. Outlet 2x16A,400V 4x16A Schuko 230V with MCB 2+2 RCD 25A 30mA
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Длина кабеля	0 m
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	CEE 16 A Connector
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Building site connection unit
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#BPC16
Тип монтажа	Portable
Количество полюсов	5
Количество УЗО 30 мА	2
Количество УЗО	2
Количество выходных гнезд типа Schuko	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	BPC
Название изделия	Building Site Connection Unit
Номинальный ток (I_n)	16 A

Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение (U _r)	400 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2 IEC 61439-4
Вспомогательная функция	Inlet 16A,400V. Outlet 2x16A.400V 4x16A Schuko 230V with MCB 2+2 RCD 25A 30mA
Подходит для	Building site
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications

е-класс	27440501
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Special Plugs & Sockets → Ввод резерва и розеточные блоки

