

PRODUCT-DETAILS

BPC32

Building site connection unit, with MCB/RCD,
32A, IP44



Ogólne informacje

Extended Product Type	BPC32
ID Produktu	2CMA170268R1000
Numer EAN	7392696702683
Opis katalogowy	Building site connection unit, with MCB/RCD, 32A, IP44
Opis	Building Site Connection Unit, BPC32, 32 A, Inlet 32A,400V. Outlet 1x32A.400V, for looping 1x16A, 400V with MCB 4x16A Schuko 230V with MCB 2+2 16A RCD 40A 30mA, 6 hour, Building site connection unit, with MCB/RCD, 32A, IP44,

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2466372
E-Number (Finland)	2466372
E-Number (Norway)	2466372
Numer EAN	7392696702683
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	400 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	475 mm
Waga produktu netto	3.4 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	400 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	475 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696702683
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	Inlet 32A,400V. Outlet 1x32A.400V, for looping 1x16A, 400V with MCB 4x16A Schuko 230V with MCB 2+2 16A RCD 40A 30mA
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Długość kabla	0 m
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	CEE 32 A Connector
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Building site connection unit
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#BPC32
Rodzaj montażu	Portable
Liczba biegunów	5
Number of RCDs 30mA	2
Number of RCDs	2
Number of Schuko Outlets	4
Ilość	1 sztuka

Typ produktu	BPC
Nazwa produktu	Building Site Connection Unit
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Rated Residual Current	30 mA
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V
Standardy	IEC 60309-1, -2 IEC 61439-4
Funkcja dodatkowa	Inlet 32A,400V. Outlet 1x32A.400V, for looping 1x16A, 400V with MCB 4x16A Schuko 230V with MCB 2+2 16A RCD 40A 30mA
Odpowiedni do	Building site
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Klasyfikacje

eClass	27440501
UNSPSC	39121406

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Urządzenia

