

PRODUCT-DETAILS

CUED 216-6+RD 216

Surface socket-outlet, for surface mounting, 6h,
16A, IP44, 2P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	CUED 216-6+RD 216
Идентификационный номер изделия	2CMA178695R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696786959
Описание в каталоге	Surface socket-outlet, for surface mounting, 6h, 16A, IP44, 2P+E
Длинное описание	Surface socket-outlet, for surface mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416010
E-Number (Finland)	2416010
E-Number (Norway)	2416010
Европейский товарный код (EAN)	7392696786959
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	85 mm
Чистый вес изделия	0.25 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696385978
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1145 kg
Package Level 2 EAN	7392696078689
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0003
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614205
REACH Declaration	2CMC700005D0003

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Положение кабельного ввода	Cable entries, two alternative knock-out entries Ø 23 and Ø20.5mm
Цвет	Colour: White Identification colour: Blue

Тип конфигурации	Closed cover
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP44
Конструкция	Wall mounted socket
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet for surface mounting
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#CUED 216-6+RD 216
Монтажные отверстия	53x53
Тип монтажа	minimized flange, straight
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	CUED
Название изделия	Industrial Socket Outlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	Cable entries,two alternative knock-out entries Ø 23 and Ø20.5mm
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

