

PRODUCT-DETAILS

CUED 416-6+RD

Surface socket-outlet, for surface mounting, 6h,
16A, IP44, 3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	CUED 416-6+RD
ID Produktu	2CMA178696R1000
Numer EAN	7392696786966
Opis katalogowy	Surface socket-outlet, for surface mounting, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E
Opis	Surface socket-outlet, for surface mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416011
E-Number (Finland)	2416011
E-Number (Norway)	2416011
Numer EAN	7392696786966
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	95 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Waga produktu netto	0.31 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	188 mm
Długość opakowania (poziom 1)	175 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	428 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696385985
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	764 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696078696
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 240 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0003
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614205
REACH Declaration	2CMC700005D0003

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Cable Entry Position	Cable entries, four alternative knock-out entries Ø 5, Ø23, Ø25.5 and Ø29mm
Kolor	Colour: Grey Identification colour: Red
Rodzaj konfiguracji	Closed cover
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP44
Konstrukcja	Wall mounted socket
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Socket outlet for surface mounting
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#CUED 416-6+RD

Otwory montażowe	53x53
Rodzaj montażu	minimized flange, straight
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	CUED
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	Cable entries, four alternative knock-out entries Ø5, Ø23, Ø25.5 and Ø29mm
Odpowiedni do	Socket Outlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

