

## PRODUCT-DETAILS

# CUED 416-6+RD

Surface socket-outlet, for surface mounting, 6h,  
16A, IP44, 3P+N+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CUED 416-6+RD                                                                                                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA178696R1000                                                                                                                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696786966                                                                                                                                                            |
| Описание в каталоге             | Surface socket-outlet, for surface mounting, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E                                                                                                       |
| Длинное описание                | Surface socket-outlet, for surface mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416011            |
| E-Number (Finland)             | 2416011             |
| E-Number (Norway)              | 2416011             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696786966       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук             |

## Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 95 mm   |
| Чистая высота изделия | 95 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.31 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 188 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 175 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 428 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 3.1 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696385985           |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 764 kg                  |
| Package Level 2 EAN            | 7392696078696           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 240 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0003 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1614205         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0003 |

## Additional Information

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E                                                                      |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                                                               |
| Сечение кабеля               | 1.5 ... 4 mm²                                                               |
| Положение кабельного ввода   | Cable entries, four alternative knock-out entries Ø 5, Ø23, Ø25.5 and Ø29mm |
| Цвет                         | Colour: Grey<br>Identification colour: Red                                  |
| Тип конфигурации             | Closed cover                                                                |
| Тип подключаемой схемы       | Screw Clamp                                                                 |
| Степень защиты               | IP44                                                                        |
| Конструкция                  | Wall mounted socket                                                         |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz                                                              |
| Функция                      | Socket outlet for surface mounting                                          |

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                                                        |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#CUED 416-6+RD                                                     |
| Монтажные отверстия                 | 53x53                                                                      |
| Тип монтажа                         | minimized flange, straight                                                 |
| Количество полюсов                  | 5                                                                          |
| Заказать несколько                  | 10 штука                                                                   |
| Основной тип изделия                | CUED                                                                       |
| Название изделия                    | Panel mounted socket                                                       |
| Тип защиты                          | Splashproof                                                                |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                                                                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 200/346 ... 240/415 V                                                      |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                                                        |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                                                            |
| Вспомогательная функция             | Cable entries, four alternative knock-out entries Ø5, Ø23, Ø25.5 and Ø29mm |
| Подходит для                        | Socket Outlets for Panel Mounting                                          |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets                                           |
| Инструкции и руководства            | 2CMC700014C0016                                                            |
| RAL Number                          | RAL 7035 - Light Grey                                                      |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

