

PRODUCT-DETAILS

CUED 416-6

Surface socket-outlet, for flush mounting, 6h,
16A, IP44, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	CUED 416-6
Идентификационный номер изделия	2CMA178699R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696786997
Описание в каталоге	Surface socket-outlet, for flush mounting, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E
Длинное описание	Surface socket-outlet, for flush mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416013
E-Number (Finland)	2480272
E-Number (Norway)	2416013
Европейский товарный код (EAN)	7392696786997
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	95 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	95 mm
Чистый вес изделия	0.21 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.1 kg
Package Level 1 EAN	7392696386012
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	965 kg
Package Level 2 EAN	7392696078719
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0003
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614205
REACH Declaration	2CMC700005D0003

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Цвет	Colour: White Identification colour: Red
Тип конфигурации	Closed cover
Тип подключаемой	Screw Clamp

схемы	
Степень защиты	IP44
Конструкция	Wall mounted socket
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet for flush mounting
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#CUED 416-6
Монтажные отверстия	53x53
Тип монтажа	minimized flange, straight
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	CUED
Название изделия	Industrial Socket Outlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Junction Box ABB Oy Finland type AU8.73, E1422012
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

